

Универсально фрезерный станок 6Т80Ш продам, Владивосток.



Владивосток, Россия

Технические характеристики станка 6Т80Ш позволяют обрабатывать различные детали с повышенной точностью.

Поворотная фрезерная головка позволяет обрабатывать детали под углом.

Наименование характеристики Ед. изм. Параметры

Класс точности по ГОСТ 8-77 П

Стол

Размеры рабочей поверхности стола (Д x Ш) мм 800 x 200

Число Т-образных пазов 3

Ширина Т-образных пазов по ГОСТ 1574-75

Центральный мм 18Н8

Крайний мм 18Н11

Расстояние между пазами мм 100

Перемещение стола

продольное (X) мм 560

поперечное (Y) мм 220

вертикальное (Z) мм нет

Количество подач стола 18

Пределы подач стола

Продольных мм/мин 20...1000

Поперечных мм/мин 20...1000

Вертикальных мм/мин 10...500

Расстояния от торца вертикального шпинделя до стола мм 15...400

Расстояния от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола мм 0...400

Скорость быстрого перемещения стола

Продольного и поперечного мм/мин 3350

Вертикального мм/мин 1700

Перемещение стола на одно деление лимба

продольное, поперечное мм 0, 05

вертикальное мм 0, 02

Шпиндель

Количество ступеней скоростей шпинделя 12

Конец шпинделя по ГОСТ 24644-81 40

Частота вращения горизонтального шпинделя об/мин 50...2240

Частота вращения вертикального шпинделя об/мин 56...2500

Цена деления лимба перемещения гильзы вертикального шпинделя мм 0, 05

Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя мм 70

Наибольший угол поворота шпиндельной головки град 45

В продольной плоскости стола град 45

В поперечной плоскости стола (к станине) град 30

В поперечной плоскости стола (от станины) град 45

Габариты и масса

Габаритные размеры станка

длина мм 1600

ширина мм 1875

высота мм 2080

Масса станка кг 1430

И много других станков.

8 914 652 15 68

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Деменев Алексей

89146521568