

Долбежный станок 7А420 продам, Владивосток



Владивосток, Россия

Долбежный станок 7А420 с механическим приводом предназначен для изготовления шпоночных пазов, шлицев и канавок на фасонных и плоских поверхностях в мелкосерийном и единичном производстве, а также в ремонтных мастерских. Станок предназначен для обработки долблением плоских и фасонных поверхностей, пазов и канавок в разнообразных деталях, а также различных видов штампов, устанавливаемых непосредственно на столе или в приспособлениях. Возможность поворота рамы с долбяком позволяет обрабатывать наклонные плоскости, не меняя позиции детали. Стол перемещается как вручную, так и механически. Круговая подача стола дает возможность обрабатывать на станке круглые детали и зубчатые колеса.

Особенности долбежного станка 7А420

Станок оснащен:

- поворотной резцовой головкой для долбления под углом 90° в обе стороны,
- устройством наклона салазок долбяка на угол до 5° к вертикальной плоскости для изготовления шпоночных пазов в конических отверстиях, а также
- долбяком вертикально переустанавливаемым в диапазоне до 265 мм

Станок является одной из моделей гаммы долбежных станков. Он характеризуется высокой производительностью, удобством управления и обслуживания, надежностью и безопасностью в работе. Шероховатость обработанной поверхности не менее V 6

Наименование параметра 7А420

Основные параметры станка

Класс точности станка Н

Наибольший ход долбяка, мм 20...200

Пределы двойных ходов в минуту 40...163

Диаметр стола, мм 500

Расстояние от плоскости стола до направляющих долбяка, мм 320

Расстояние от долбяка до станины (вылет), мм 480

Установочное регулирование хода долбяка, мм 264

Наибольшее усилие резания, кг 1500

Наибольшие перемещения стола продольные, мм 500

Наибольшие перемещения стола поперечные, мм 400

Наибольшие перемещения стола круговые, град 360

Пределы подач за один двойной ход продольные, мм 0, 1...1, 2

Пределы подач за один двойной ход поперечные, мм 0, 1...1, 2

Пределы подач за один двойной ход круговые, град 0, 0,64...0, 81

Скорость быстрого перемещения стола продольная, мм/мин 1, 8

Скорость быстрого перемещения стола поперечная, мм/мин 1, 8

Скорость быстрого перемещения стола круговая, сек 3, 4

Электрооборудование Привод

Количество электродвигателей на станке 2

Электродвигатель привода главного движения, кВт 2, 8
Электродвигатель ускоренного перемещения стола, кВт 1, 1
Габариты и масса станка
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2300 1270 2175
Масса станка, кг 2240

И много других станков

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Деменев Алексей

89146521568