Токарный станок 1м61 продам, Владивосток.

Владивосток, Россия

1М61 станок токарно-винторезный универсальный предназначен для выполнения разнообразных токарных .
Класс точности по ГОСТ 8-82 Н
Диаметр заготовки над станиной, мм 320
Диаметр заготовки над суппортом, мм 160
РМЦ мм 710, 1000
Высота центров, мм 170
Рассояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 180
Высота резца, установленного в резцедержателе, мм 25
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 35
Число ступеней частот прямого и обратного вращения шпинделя 24
Частота прямого и обратного вращения шпинделя, об/мин 12, 5...1600
Размер внутреннего конуса в шпинделе по ГОСТ 13214-67 М5
Перемещение каретки суппорта, мм 600
Поперечное перемещение суппорта, мм 200
Перемещение верхнего суппорта (резцовых салазок), мм 120
Цена деления лимба верхнего суппорта (резцовых салазок), мм 0, 05
Число ступеней продольных и поперечных подач 17
Пределы скорости продольных подач, мм/об 0, 08...1, 2
Пределы скорости поперечных подач, мм/об 0, 04...0, 6
Количество нарезаемых резьб метрических 13
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0, 5..6
Количество нарезаемых резьб дюймовых 16
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых 3, 5...48
Количество нарезаемых резьб модульных 10
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных 0, 25...3
Количество нарезаемых резьб питчевых 16
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых 7...96
Предохранитель от перегрузки
Блокировка продольных и поперечных подач
Выключающие продольные упоры
Наибольшая длина перемещения пиноли задней бабки, мм 100
Наибольшее перемещение задней бабки, мм ±12
Центр в пиноли задней бабки Морзе 4
Электродвигатель кВт 4
Габариты мм 2055 x 1095 x 1450
Масса станка, кг 1260

И много других станков.

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: --

Деменев Алексей **89146521568**