Токарный станок 16Д20 продам, Владивосток.

Владивосток, Россия

Станки в хорошем рабочем состоянии, проведена ревизия, продаю с проверкой в работе.

Технические характеристики токарного станка 16Д20
Наименование параметра 16Д20
Основные параметры станка согласно ГОСТ 440-81
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм 400
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм 220
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над выемкой (обозначение Г), мм 630
Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм 750, 1000, 1500
Наибольшая масса обрабатываемого изделия в центрах, кг
Шпиндель
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 63
Инструментальный конус шпинделя, мм М80
Фланец шпинделя, мм 6М
Мощность привода главного движения, кВт 11
Частота вращения шпинделя, об/мин 8, 5..2000
Количество прямых скоростей шпинделя 27
Количество скоростей, переключаемых без остановки шпинделя 9
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кН*м 2
Суппорт. Подачи
Высота резца, мм/об 25
Диапазон продольных подач, мм/об 0, 05..10, 7
Диапазон поперечных подач, мм/об 0, 025..5, 35
Количество подач продольных/ поперечных 32/ 32
Скорость быстрых перемещений продольных/ поперечных, м/мин 4/ 2
Количество резьб, мм
Пределы шагов метрических резьб, мм 0, 5..112
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм 0, 25..56
Пределы шагов модульных резьб, модуль 0, 5..112
Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный 56..0, 25
Задняя бабка
Центр пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-79 М5
Наибольшее перемещение пиноли, мм 150
Электрооборудование и привод
Количество электродвигателей на станке 3
Электродвигатель главного движения, кВт 11
Электродвигатель быстрых перемещений, кВт 0, 75
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт 0, 125

Электродвигатель гидростанции, кВт -
Габариты и масса станка (РМЦ = 1000)
Габариты станка (длина ширина высота) (РМЦ = 1000), мм 2880 x 1270 x 1605
Масса станка, кг 2800

И много других станков.

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен

Деменев Алексей **89146521568**