

Продам Вертикально-сверлильный станок 2Н135



Владивосток, Россия

Вертикально-сверлильный станок 2Н135 используется на предприятиях с единичным и мелкосерийным выпуском продукции и предназначен для сверления, рассверливания, зенкования, зенкерования, развертывания и подрезки торцев ножами. Наличие на станке механической подачи шпинделя, при ручном управлении циклами работы, допускает обработку деталей в широком диапазоне размеров из различных материалов с использованием инструмента из высокоуглеродистых и быстрорежущих сталей и твердых сплавов. Установленное на станке электрическое устройство реверсирования двигателя главного движения, позволяет производить нарезание резьбы машинными метчиками при ручной подаче шпинделя.

Технические характеристики вертикально-сверлильного станка 2Н135.

Наибольший диаметр сверления в стали 35мм

Расстояние от оси шпинделя до направляющих колоны 300мм

Наибольший ход шпинделя 250мм

Расстояние от торца шпинделя до стола 30-750мм

Расстояние от торца шпинделя до плиты 700-1120мм

Наибольшее (установочное) перемещение сверлильной головки 170мм

Рабочая поверхность стола 450x500мм

Количество скоростей шпинделя 12

Пределы чисел оборотов шпинделя 31, 5-1400об/мин

Мощность двигателя главного движения 4кВт

8 914 652 15 68

Цена: Договорная

Тип объявления:

Торг: --

Продам, продажа, продаю

AvizInfo.ru

1/2

