

Продам Вертикально сверлильный станок 2С132



Владивосток, Россия

Вертикально сверлильный станок 2С132 предназначен для выполнения следующих видов работ: сверления, зенкования, зенкерования, растачивания, нарезания резьбы в различных видах металлических и неметаллических деталей быстрорежущим и твердосплавным инструментом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНОГО 2С132

Диапазон сверления в стали, мм 3-32

Диапазон нарезаемой резьбы М3-М33

Размер рабочей поверхности стола, мм 500x500

Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм 750

Подъем стола, мм 300

Расстояние от оси шпинделя до колоны, мм 300

Перемещение пиноли шпинделя, мм 250

Количество частот вращения шпинделя 12

Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин 31, 5...1400

Количество механических подач пиноли шпинделя 9

Диапазон механических подач пиноли шпинделя, мм/об
0, 1; 0, 14; 0, 2; 0, 28; 0, 4; 0, 56; 0, 8; 1, 12; 1, 6

Мощность двигателя главного движения, кВт 4

Установочное перемещение сверлильной головки, мм.170

Наибольшая масса заготовки, кг 600

Наибольшая высота заготовки, мм 600

AvizInfo.ru

1/2

8 914 652 15 68

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Деменев Алексей

89146521568